

SMART BATTERILADDARE, 12/24V | 2/10/20A

För alla typer av batterier och fordon

NMS122420A
Smart batteriladdare, 12/24V | 2/10/20

- Välj mellan 12 eller 24 V
- Smart automatisk laddning
- Valbar laddström: 2/10/20 A
- Tålig design (IP65)
- Passar alla batterityper



PRODUKTBESKRIVNING

SMART LADDNING UTAN KOMPROMISSER

Nordmax NMS122420A är en avancerad och intelligent batteriladdare utvecklad för att möta höga krav på både prestanda, flexibilitet och säkerhet. Med möjlighet att enkelt växla mellan 12 V och 24 V samt välja laddström på 2, 10 eller 20 A, anpassar den sig smidigt efter olika batterityper och användningsområden – oavsett om det gäller mindre fordon eller tyngre maskiner.

Laddaren är utrustad med smart teknologi som automatiskt analyserar batteriets status och justerar laddningsprocessen därefter. Detta säkerställer en optimal och skonsam laddning, vilket inte bara förbättrar batteriets prestanda utan också förlänger dess livslängd avsevärt. Den är kompatibel med de flesta förekommande batterityper, vilket gör den till ett tryggt och mångsidigt val.

Med sin robusta konstruktion och IP65-klassning är NMS122420A byggd för att klara tuffa miljöer. Den är dammtät och skyddad mot vattenstänk, vilket gör den lika pålitlig i garaget som ute på arbetsplatsen.

Fördelar i korthet:

- Intelligent och automatisk laddning för bästa resultat
- Stöd för både 12 V och 24 V batterisystem
- Valbar laddström: 2 / 10 / 20 A
- Passar flera olika batterityper
- Skyddar och förlänger batteriets livslängd
- Robust design med IP65-skydd
- Perfekt för allt från personbilar till tyngre fordon och maskiner

NMS122420A är helt enkelt en kraftfull och flexibel laddlösning för dig som vill ha maximal kontroll, säkerhet och prestanda – utan att kompromissa.

Teknisk data

Egenskaper

Spänning	12/24 V
IP-klass	IP65

Mått

Bredd	130 mm
Höjd	64,2 mm
Längd	249 mm
Kabellängd	1,8 m

Vikt	2,7 kg
Uteffekt	320 W
Godkännanden	CE, FCC, RoHS
Kabeltyp	In: Europlug, Ut: Valbart mellan batterikabel / korodilklämma
Passar till	Alla typer av bly/syra- och litiumbatterier
Arbetstemperatur	-10 ... +45 °C